

GYPSUM RENO MIX

MASILLA BASE YESO / SECA EN 90 MINUTOS



Reno Morteros

EL GYPSUM RENO MIX es una masilla formulada a base de yeso más aditivos, el cual una vez mezclado con agua forma una masilla plástica, fácil de trabajar y de alto rendimiento para tapar grietas y fisuras en paredes de interior.

USOS

Reparar, subsanar irregularidades y relleno para en paredes, reparar grietas y fisuras de gran espesor, tapar cabezas de tornillos, recubrimiento de esquineros y otros elementos de terminación, con un secado rápido.

CARACTERÍSTICAS

- Producto homogéneo preparado en proporciones dosificadas, material en polvo.
- Listo para usar, solo agregue agua
- Fácil preparación, no hace grumos
- Consistencia cremosa, buena extensibilidad y fácil de aplicar.
- Buena Adherencia y dureza
- Permite altos espesores
- Rápido secado.

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kilos.

RENDIMIENTO

GYPSUM RENO MIX cubre aproximadamente 120 lineales en juntas terminadas por sacos de 25 kilos y 450 gramos /m2 de placa de yeso.

MODO DE EMPLEO

- La superficie en general deberá estar secas, firmes, limpia de contaminantes como grasas, polvo y óxido.
- Elimine los elementos que presenten mala adherencia, humecte soportes muy absorbentes con una imprimación al agua.
- La proporción a mezclar será de 16 a 18 litros de agua por saco de **GYPSUM RENO MIX**.
- Vierta lentamente la masilla base sobre el agua, hasta que esta vaya tomando su consistencia.
- Dejar reposar unos 5 minutos aproximadamente, hasta que la **GYPSUM RENO MIX** se humecte bien.
- No añadir agua ni polvo si la mezcla ha comenzado a fraguar.

PRECAUCIÓN

Este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de ingestión y quemaduras, utilice agua potable para lavar. Consulte a su medico.

APLICACIÓN

- Se aplica con espátula o llana sobre los bordes de las placas y se sienta la cinta de papel.
- Una vez colocada la cinta, se llanea pasando la espátula sobre ella, retirando el material sobrante.
- No se debe dar mucha carga del material, ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad.
- Una vez seca, lijar la superficie suavemente.
- Para reparar o empastar superficies de cualquier tipo, se pueden aplicar manos de hasta varios centímetros.

TIEMPO DE UTILIZACIÓN

- El tiempo de utilización del producto es de aproximadamente 30 minutos, a partir de la mezcla con agua.
- Una vez seca, la pasta no debe ser reutilizada.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y ventilado, libre de humedad, agua y sol.
- Tiempo aproximado de fraguado: 90 Min.

LIMITACIONES

GYPSUM RENO MIX, no debe ser mezclada con agua sucia ni otro liquido diferente. No debe ser mezclada con otra pasta de amarre, ya que su comportamiento cambia.