

PEGABLOCK



Reno Morteros

MORTERO PARA PEGA DE BLOQUES

PEGABLOCK es un mortero a base de cemento, arena y químicos especiales, formulado para la instalación de bloques de concreto, arcilla, piedra y ladrillo.

USOS

Para pegar bloques en paredes interiores o exteriores.

VENTAJAS

- El producto se ofrece en proporciones dosificadas, completamente homogéneo que garantiza la resistencia integral del muro, proporcionando excelente adherencia
- Maximiza la instalación del bloque. Fácil de usar, resistente y económico.
- Para uso en interiores o exteriores. Permite dar acabado a la junta con el mismo mortero.
- Listo para usarse, sólo agregue agua.

PRESENTACIÓN

Saco de 40 kg.

RENDIMIENTO

Un saco de 40 kg de **PEGABLOCK** rinde de 25 a 28 bloques con dimensiones de 30 x 30 x 10 cm. Los resultados pueden variar de acuerdo a la superficie del instalador.

MODO DE EMPLEO

1- Limpie la superficie donde vaya a ser usado **PEGABLOCK**, hasta que esta quede totalmente libre de polvo, suciedad, pintura, grasas o cualquier otro contaminante.

2- Añada al **PEGABLOCK** de 4 a 4,5 litros de agua por cada saco de 40 kg.

Mézclelos hasta lograr un mortero homogéneo. No agregue más agua de la recomendada.

3- Aplique una capa de **PEGABLOCK** en la base.

Coloque los bloques en su sitio, presionando hacia abajo y hacia el bloque colocado anteriormente con un ligero movimiento giratorio. Se recomienda un curado húmedo.

RECOMENDACIONES

1- No prepare más mezcla de la que pueda aplicar en el transcurso de 40 minutos siguiente.

2- Evite el contacto con el agua durante la primera 5 horas después de aplicado.

3- Cure la aplicación con agua 24 horas después de aplicarlo.

DATOS TECNICOS

Cumple con la norma ASTM C-270

Tipo N

Tiempo útil mezclado: 30 - 40 min.

PRECAUCIONES

Use protección necesaria, este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de quemadura, utilice agua potable para lavar. Consulte a su médico.

