

TOPPING

MORTERO DE NIVELACIÓN DE PISOS



Reno Morteros

TOPPING es una mezcla de cemento Pórtland y arenas seleccionada para hacer un mortero para nivelar superficies horizontales de concreto. Listo para usar sólo agregue agua.

USOS

Nivelación de pisos.
Relleno de imperfecciones en concreto.

VENTAJAS

- Mezclas dosificadas y homogéneas.
- Contribuye a minimizar las áreas de almacenamiento, mezclado, preparación y desperdicios en la obra.
- Fácil de usar.
- Resistente y económico.
- Excelente resistencia a la compresión.
- Para uso interior y exterior.
- Listo para usar solo agregue agua.

PRECAUCIONES

Use la protección necesaria, este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de quemadura, utilice agua potable para lavar. Consulte a su médico.

MODO DE EMPLEO

- 1- Limpie la superficie donde vaya a ser usado el TOPPING, hasta que esta quede totalmente libre de polvo, suciedad, pintura, grasas o cualquier otro contaminante. Humedezca la superficie.
- 2- Por cada bolsa de 40 kg de TOPPING añada 4 litros de agua limpia.
- 3- Mézclelos hasta lograr la consistencia deseada.

RECOMENDACIONES

- 1- No prepare más mezcla de la que pueda aplicar en el transcurso de 60 minutos.
- 2- Se recomienda aplicarlo en un espesor de 5 a 10 centímetros.
- 3- Evite el contacto con el agua durante las primeras 5 horas después de aplicado.

PRESENTACIÓN

Sacos de 40 kg.

RENDIMIENTO

Un saco de 40 kg de TOPPING cubre un área de 0.5 metros cuadrados a un espesor de 5 cm.

DATOS TÉCNICOS

Cumple con la norma ASTM C-109
Resistencia a la compresión
3 días: 99.6 kg/cm²
7 días: 161.2 kg/cm²
28 días: 226.6 kg/cm²

